

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-2018/05/03-CPR/10.9

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Garnituren für hochfeste nicht vorgespannte Schraubverbindungen nach EN 15048-1: 2007 für den konstruktiven Metallbau, Festigkeitsklasse 10.9

2. Verwendungszweck(s):

Garnituren für hochfeste nicht vorgespannte Schraubverbindungen nach EN 15048-1: 2007 für den konstruktiven Metallbau, Festigkeitsklasse 10.9

3. Hersteller:

KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o. o. Oddział w Łańcut
Ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut, PL, www.klfs.pl

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

EN 15048-1: 2007

Notifizierte Stelle(n):

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG Nr. 0045

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Schrauben	
Mass-, Form- und Lagetoleranzen	ISO 4014 / ISO 4017	EN 15048-1: 2007
Mindestbruchdehnung	≥ 9 %	
Mindestzugfestigkeit	≥ 1040 MPa	
0,2 % - Dehngrenze	≥ 940 MPa	
Spannung unter Prüfkraft ¹	830 MPa	
Festigkeit unter Schrägzugbelastung	≥ 1040 MPa	
Härte	≥ 32 HRC, ≤ 39 HRC	
Kerbenschlagarbeit	≥ 27 J bei - 20°C	

Freisetzung von gefährlichen Stoffen	< 0.1 %	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Mass-, Form- und Lagetolaranzen	ISO 4032 / ISO 4034	EN 15048-1: 2007
Prüfspannung	nach ISO 898-2: 2012 Tab. 4	
Härte	≥ 26 HRC, ≤ 36 HRC	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	< 0.1 %	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Scheiben		
Mass-, Form- und Lagetolaranzen	-	-
Härte	-	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	-	
Dauerhaftigkeit	-	
Garnituren		
Zugfestigkeit der Garnitur	nach EN 15048-1 Tab. 7.	EN 15048-1: 2007
Dauerhaftigkeit	NPD	

¹ – für d > 16 mm

² – für l $\geq 2,5d$ und b $\geq 2d$

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Piotr Belcar



Łańcut, 1.07.2023